

MALÉ ZÁSOBNÍKY

MALÉ ZÁSOBNÍKY 5 AŽ 15 LITRŮ, BEZTLAKOVÉ

Beztlakové ohřivače k napájení jednoho odběrného místa. Dodává se ve verzi k montáži pod nebo nad umyvadlo. Verze 5 litrů k montáži pod umyvadlo (SNU 5) s funkcí antitropf (proti odkapávání vody během ohřevu) a funkcí thermostat (proti úniku tepla výstupem teplé vody). S polypropylenovou vnitřní nádrží a tepelnou izolací. Objem nádrže je pomocí regulátoru udržován na požadované teplotě. Plynulé nastavování teploty v rozmezí od cca. 35 °C do 85 °C s automatickou ochranou proti zamrznutí při vypnutém přístroji. Sériově je výrobek dodáván s montážní lištou, kovovými vodovodními přípojkami, přívodním kabelem se zástrčkou s ochranným kontaktem. Instalace je možná pouze pomocí armatury pro beztlakové přístroje.

SNU 5 antitropf comfort



SN 5 comfort



SNU 5 + WST-W



SNU 5 + MAE-K



SNU 5 SLi antitropf comfort / SNU 10 SLi comfort / SN 5-15 SLi comfort

- » Exkluzivní design soft-line
- » Funkce antitropf pro maximální komfort a hygienu (SNU 5 SLi)
- » Funkce thermostat k zabránění energetickým ztrátám u temperačních armatur (SNU 5 SLi, SNU 10 SLi)
- » Přístroje řady SNU..SLi k montáži pod umyvadlo
- » Přístroje řady SN..SLi k montáži nad umyvadlo
- » Bezpečnostní regulátor teploty s funkcí reset (u všech přístrojů 1 a 2 kW)
- » Kvalitní tepelná izolace s minimálními energetickými ztrátami
- » Možnost omezení max. teploty na 38 °C, 45 °C, 55 °C a 65 °C
- » Praktická skříňka v zadní části přístroje k uložení nadměrné délky přívodního kabelu

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
221127	SN 5 SLi	2 kW	421 mm	263 mm	230 mm	2 718,00 Kč
221116	SNU 5 SL	1 kW	421 mm	263 mm	230 mm	2 637,00 Kč
221121	SNU 5 SLi	2 kW	421 mm	263 mm	230 mm	2 738,00 Kč
222193	SN 10 SLi	2 kW	503 mm	295 mm	275 mm	3 727,00 Kč
222199	SNU 10 SLi	2 kW	503 mm	295 mm	275 mm	3 472,00 Kč
222204	SN 15 SLi	2 kW	601 mm	316 mm	295 mm	4 617,00 Kč
222203	SN 15 SL	3,3 kW	601 mm	316 mm	295 mm	5 124,00 Kč

Technické údaje

Typ	SN 5 SLi	SNU 5 SLi	SN 10 SLi	SNU 10 SLi	SN 15 SLi
Jmenovitý objem	5 l	5 l	10 l	10 l	15 l
Elektrické připojení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pohotovostní spotřeba proudu / 24 h	0,2 kWh	0,2 kWh	0,31 kWh	0,32 kWh	0,37 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Hmotnost	3,2 kg	3,2 kg	5,1 kg	5,1 kg	6,7 kg

SNU 5 SLi s temperační baterií WST-W

Provedení a technická výbava jako u SNU 5 SLi nebo WST-W, v jednom balení.

- » Malý zásobník a směšovací armatura v jednom balení
- » Směšovací armatura WST-W k montáži na umyvadlo

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
221122	SNU 5 SLi + WST-W	2 kW	421 mm	263 mm	230 mm	3 698,00 Kč

SNU 5 SL dřezovou pákovou baterií MAE-K

Provedení a technická výbava jako u SNU 5 SL, s dřezovou pákovou baterií v jednom balení.

- » Malý zásobník a páková baterie jsou součástí jednoho balení
- » Páková směšovací baterie MAE-K k montáži na dřez

Obj. č.	Typ	Příkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
222173	SNU 5 SL + MAE-K	2 kW	421 mm	263 mm	230 mm	6 171,00 Kč