

## Akumulační kamna ploché typové řady



### ■ Popis

Elegantní v čistě bílé barvě – plochá typová řada! Akumulační kamna naší ploché typové řady jsou pouze 21,8 cm hluboká (s odstupem od stěny) a jen 54,6 cm vysoká. Tím se přizpůsobí téměř všem požadavkům. Navíc kamna můžete pomocí sériově společně dodávaných stěnových konzolí dokonce zavěsit na stěnu lícovaně a bez dotyku s podlahou. Vzduch se odvádí u modelů ploché typové řady větraným víkem skříně, tím se zřetelně redukuje nepříjemné konvekční pruhy na montážní stěně.

### ■ Přednosti

- Sestává ze skříně, 6 balení vyzdívky
- Akumulační kamna ve zvláště plochém provedení, s odstupem od stěny jen 21,8 cm hluboká
- Moderní, atraktivní design, barva skříně čistě bílá (RAL 9010)
- Přístroje již odpovídají platné bezpečnostní normě EN 60335
- Maximální bezpečnost díky přidavnému bezpečnostnímu termostatu.
- Univerzální elektronický regulátor nabíjení pro střídavou a stejnosměrnou připojku
- Je možno volit stejnosměrné nebo střídavé řídicí systémy
- Rychlá montáž díky již u výrobce namontovaným a elektricky propojeným topným tělům
- Velký připojovací prostor s otočnou svorkovnicí
- Sériově montované sítko proti prachu
- Tichý provozní režim použitým velmi kvalitního tangenciálního ventilátoru
- Možno namontovat integrovatelný regulátor teploty místnosti a přidavná topení

## Přehled



typ	WSP 1210 F	WSP 1810 F	WSP 2410 F	WSP 3010 F
objed. číslo	187336	187337	187338	187339
elektrická přípojka	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
připojovací výkon	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW	3,00 kW
jmenovité nabíjení	9,60 kWh	14,40 kWh	19,20 kWh	24 kWh
max. nabíjení	10,80 kW	16,20 kW	20,70 kW	25,90 kW
regulační systém nabíjení	elektronický regulátor	elektronický regulátor	elektronický regulátor	elektronický regulátor
šířka	580 mm	741 mm	902 mm	1063 mm
výška	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
hloubka	218 mm	218 mm	218 mm	218 mm
elektrické nouzové topení	0,35 kW	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
hmotnost (s vyzdívkou)	73,50 kg	106 kg	137,50 kg	169 kg
počet paketů vyzdívky	6	9	12	15
hmotnost vyzdívky	50 kg	76 kg	101 kg	126 kg

## Přehled



typ	WSP 3610 F	WSP 4210 F	WSP 4810 F
objed. číslo	187340	187341	187342
elektrická přípojka	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
připojovací výkon	3,60 kW	4,20 kW	4,80 kW
jmenovité nabíjení	28,80 kWh	33,60 kWh	38,40 kWh
max. nabíjení	31,30 kW	38,80 kW	43,80 kW
regulační systém nabíjení	elektronický regulátor	elektronický regulátor	elektronický regulátor
šířka	1224 mm	1385 mm	1546 mm
výška	546 mm	546 mm	546 mm
hloubka	218 mm	218 mm	218 mm
elektrické nouzové topení	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW
hmotnost (s vyzdívkou)	201 kg	232,50 kg	264,50 kg
počet paketů vyzdívky	18	21	24
hmotnost vyzdívky	151 kg	176 kg	202 kg

## Rozměrový výkres

