

Hydraulicky řízený průtokový ohřívač DDLT PinControl



■ Popis

Hydraulicky řízený průtokový ohřívač pro zásobování jednoho nebo několika v blízkosti ležících odběrových míst, jako umývadla, sprchy, kuchyňského dřezu nebo koupací vany (koupací vana od výkonu 21 kW).

Vhodný pro použití v soukromé nebo živnostenské oblasti.

Elegantní design s konstrukční hloubkou jen 93 mm. Velmi odolný vůči zavalnění díky přímo ve vodě uloženým topným spirálám.

■ Přednosti


- Hydraulický průtokový ohřívač pro zásobování jednoho nebo několika v blízkosti uložených odběrných míst
- Ve značné míře konstantní výtokové teploty při kolísání tlaku a výkyvech přítokové teploty vody
- 4 výkonové stupně – 2 volitelné ručně, 2 spínané hydraulicky, v závislosti na průtočném množství
- Tlakem řízená bezpečnostní koncepce

Přehled



typ	DDLT PinControl 13	DDLT PinControl 18	DDLT PinControl 21	DDLT PinControl 24
objed. číslo	222384	222385	222386	222387
jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V	400 V
připojovací výkon od / do	13 kW	18 kW	21 kW	24 kW
jmenovitý proud	19,50 A	26 A	31 A	35 A
jištění	20 A	25 A	32 A	35 A
specifický odpor	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
vodivost při teplotě 15 °C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
hmotnost s náplní vody	3,30 kg	3,30 kg	3,30 kg	3,30 kg
výška	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm
šířka	226 mm	226 mm	226 mm	226 mm
hloubka	93 mm	93 mm	93 mm	93 mm

Rozměrový výkres



- 1 rychloupínač pro upevnění přístroje
- 2 upevnění přístroje na stěnu
- 3 otvor pro zavedení kabelu u el. přípojky nahoře
- 3a otvor pro zavedení kabelu u el. přípojky dole
- 4 síťová připojovací svorka (nastavení od výrobce)
- 4a síťová připojovací svorka u elektrické přípojky dole
- 5 přípojka studené vody se sítkem G 1/2" A
- 6 výtok teplé vody G 1/2"