

Akumulační kamna typové řady Standard



■ Popis

Silný výkon pro váš komfort – standardní typová řada!

Naše standardní typová řada nastavuje měřítka nejenom, pokud se týká komfortu, nýbrž především pokud jde o mnohostrannost odstupňování výkonu. Zde se nabízí pro každou potřebu správný topný výkon, zcela podle vašich osobních představ – a podle doby nabíjení, která je určena vaší dodací smlouvou s poskytovatelem energie. Odborník vám s potěšením vypočítá vaši individuální potřebu tepla a potřebný přípojovací výkon. Na přání můžete u standardní typové řady namontovat do přístroje regulaci teploty místnosti (prostorový termostat). Jednou nastavený udržuje regulátor teploty místnosti konstantně na této hodnotě. Montáž je možné provést i dodatečně a ušetří vám kabelové propojení prostorového termostatu.

■ Přednosti

- Moderní, atraktivní design, barva skříně čistě bílá (RAL 9010)
- Přístroje odpovídají platné bezpečnostní normě EN 60335
- Maximální bezpečnost díky přídavnému bezpečnostnímu termostatu.
- Velmi kvalitní tepelně izolační materiál a materiál keramické vyzdívky
- Vysoká schopnost zadržování tepla díky nové přístrojové technice
- Rychlá montáž díky již u výrobce namontovaným a kabelově propojeným topným těles
- Sériově montované sítko proti prachu
- Extrémně tichý provozní režim použitým velmi kvalitního tangenciálního ventilátoru
- Možno namontovat integrovatelný regulátor teploty místnosti a přídavná topení

Přehled



typ	WSP 2010	WSP 3010	WSP 4010	WSP 5010
objed. číslo	187312	187313	187314	187316
elektrická přípojka	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
připojovací výkon	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW	5,00 kW
stanovené nabíjení	16 kWh	24 kWh	32 kWh	40 kWh
max. nabíjení	17 kW	25,50 kW	35 kW	42 kW
regulační systém nabíjení	termomechanický regulátor nabíjení	termomechanický regulátor nabíjení	termomechanický regulátor nabíjení	termomechanický regulátor nabíjení
řídící odpor	3,40 kΩ	3,40 kΩ	3,40 kΩ	3,40 kΩ
šířka	605 mm	780 mm	955 mm	1130 mm
výška	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
hloubka	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
elektrické nouzové topení	0,3 / 0,5 kW	0,5 / 0,8 kW	0,8 / 1,0 kW	1,0 / 1,2 kW
hmotnost (s vyzdívkou)	118 kg	169 kg	220 kg	271 kg
počet paketů vyzdívky	6	9	12	15
hmotnost vyzdívky	85 kg	128 kg	170 kg	213 kg

Přehled



typ	WSP 6010	WSP 7010
objed. číslo	187318	187319
elektrická přípojka	3/N/PE~ 400 V	3/N/PE~400 V
připojovací výkon	6,00 kW	7,00 kW
stanovené nabíjení	48 kWh	56 kWh
max. nabíjení	51 kW	61,50 kW
regulační systém nabíjení	termomechanický regulátor nabíjení	termomechanický regulátor nabíjení
řídící odpor	3,40 kΩ	3,40 kΩ
šířka	1.305 mm	1480 mm
výška	650 mm	650 mm
hloubka	275 mm	275 mm
elektrické nouzové topení	1,2 / 1,5 kW	1,5 / 1,7 kW
hmotnost (s vyzdívkou)	322 kg	373 kg
počet paketů vyzdívky	18	21
hmotnost vyzdívky	256 kg	298 kg

Rozměrový výkres

