

Malý průtokový ohříváč MTD (tlakový)



■ Popis

Jedná-li se o zásobování teplou vodou malých, stranou uložených odběrových míst s úsporou energie a s nejmenšími náklady, potom jsou první volbou malé průtokové ohříváče firmy AEG. Volitelně pro beztlakový (MTH) nebo tlakový provoz (MTD) nabízejí ohříváče vysoký výkon a hospodárnost na nejužším prostoru – téměř bez tepelných ztrát. Ohřívají totiž vodu jen tehdy, když ji potřebujete. A protože příklady k odběrovému kohoutu jsou tak krátké, odpadají prakticky také ztráty v potrubí.

■ Přednosti


- Tlakový, hydraulický malý průtokový ohříváč
- Hospodárné zásobování teplou vodou menších odběrových míst, např. toalety pro hosty
- Rychlá doba ohřevu díky topnému systému z neizolovaného drátu odolnému vůči zavápnění
- Kompaktní mini-provedení
- Pro montáž pod umývadlo
- S usměrňovačem proudu vody k přizpůsobení na běžné odběrové armatury
- Připojovací kabel pro pevné připojení (délka 0,7 m)
- Ohříváč MTD s T-kusem a tlakovou hadicí (délka 0,5 m)
- Pro tlakové armatury (tlakový přístroj)

Přehled



typ	MTD 350	MTD 440	MTD 570
objed. číslo	222120	222121	222122
způsob montáže	pod odběrné místo	pod odběrné místo	pod odběrné místo
jmenovité napětí	1/N/PE~230 50Hz V	1/N/PE~230 50Hz V	1/N/PE~230 50Hz V
přípojovací výkon od / do	3,50 kW	4,40 kW	5,70 kW
hmotnost	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
výška	143 mm	143 mm	143 mm
šířka	190 mm	190 mm	190 mm
hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
topný systém	neizolovaný drát	neizolovaný drát	neizolovaný drát
přípojka vody	3/8 palce	3/8 palce	3/8 palce
jmenovitý přetlak	10 bar	10 bar	10 bar

Rozměrový výkres



- 1 přítok studené vody se sítovou vložkou
- 2 výstup teplé vody
- 3 síťový připojovací vodič
- 4 zadní stěna přístroje
- 5 přední kryt přístroje
- 6 západkový uzávěr