


Nízké přímotopné konvektory



■ Popis

Nízké přímotopné konvektory jsou pravým produktem pro výklenky, vyznačují se malou konstrukční výškou pouhých 24,5 cm.

Velmi kvalitní trubkové topné těleso s rozvodnými hliníkovými lamelami, má velký povrch pro nízké teploty skříně a výstupu tepla. Elektronický regulátor volby teploty vyniká svojí vysokou spínací přesností, lze jej nastavovat plynule od teploty cca 5 °C (protizámrzová teplota) až do 30 °C. Nadto má konvektorová lišta volící spínač pro normální pracovní režim, snížení teploty a polohu vypnuto. U firmy AEG se píše velkým písmem nejenom komfort, nýbrž také bezpečnost. To dokládá vysoký bezpečnostní standard pomocí ochrany proti stříkající vodě.

Konvektorová lišta splňuje podmínky ochranné třídy II a kromě toho je samozřejmě vybavena bezpečnostním termostatem na ochranu před přehřátím.

■ Přednosti

- Nízký přímotopný konvektor s malou konstrukční výškou, vysoká jen 24,5 cm
- Barva bílá (RAL 9016)
- Velmi kvalitní trubkové topné těleso s rozvodnými hliníkovými lamelami; vodící plech vzduchu pro nízké teploty skříně a výstupu vzduchu
- Elektronický regulátor pro volbu teploty s vysokou přesností spínání
- Jednoduchá, cenově příznivá nástěnná montáž díky samostatnému montážnímu třmenu z pozinkovaného kovu
- Přístroje vhodné pro koupelny s ochranou proti stříkající vodě IP 24 a třídou ochrany II (ochranná izolace)
- Regulátor teploty s plynulým nastavováním teploty od 10 °C až do teploty 30 °C s vysokou spínací přesností
- Volící spínač pro různé provozní stavy, jako poloha 0, protizámrzová ochrana při teplotě 7 °C, program ECO (noční snížení teploty) a komfortní provoz
- Pevná přípojka s délkou cca 1 m

Přehled



typ	KLE 502	KLE 1002
objed. číslo	189771	189772
elektrická přípojka	1/N-230 V	1/N-230 V
příkon	500 W	1000 W
výkonové stupně	0 - 500 W	0 - 1000 W
výška	250 mm	250 mm
šířka	662 mm	1110 mm
hloubka	78 mm	78 mm
hmotnost	5 kg	5,90 kg