

## Elektronicky řízený průtokový ohřívač DDLE LCD



### ■ Popis

Průtokový ohřívač s volbou teploty přesnou na stupeň díky dobře čitelnému LC displeji, pro zásobování jednoho nebo více odběrových míst, jako umývadla, sprchy, kuchyňského dřezu nebo koupací vany (koupací vana od výkonu 21 kW). Vhodný pro použití v soukromé nebo živnostenské oblasti. Elegantní design s konstrukční hloubkou jen 93 mm. Velmi odolný vůči závažnému poškození díky přímo ve vodě uloženým topným spirálám. Rozsáhlé bezpečnostní systémy pro případ závady. Elektrické napájení pevnou přípojkou.

### ■ Přednosti


- Elektronicky řízený průtokový ohřívač k zásobování jednoho nebo několika v blízkosti ležících odběrových míst s velmi konstantní teplotou vody
- Téměř konstantní výtokové teploty při kolísání tlaku, výkyvech přítokové teploty a kolísání napětí
- Volba teploty přesná na stupeň díky dobře čitelnému LC-displeji
- Rychlá regulační elektronika pro nejvyšší sprchovací komfort
- Vhodný pro solární soustavy pro teploty přítoku do 69 °C
- Indikace teploty LC-displejem
- Integrovaný diagnostický systém
- Elektronická indikace vzduchových bublin
- Přepínatelný výkon u DDLE LCD 18/21/24 (jištění u 18 kW min. 32 A)

## Přehled



typ	DDLE LCD 18	DDLE LCD 18/21/24	DDLE LCD 27
objed. číslo	222392	222394	222395
jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
přípojovací výkon od / do	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
jmenovitý proud	26 A	29/31/35 A	39 A
jištění	25 A	32/32/35 A	40 A
nastavování teploty	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
specifický odpor	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
vodivost při teplotě 15 °C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
hmotnost s náplní vody	4 kg	4 kg	4 kg
výška	485 mm	485 mm	485 mm
šířka	226 mm	226 mm	226 mm
hloubka	93 mm	93 mm	93 mm

## Rozměrový výkres



- 1 rychloupínač pro upevnění přístroje
- 2 upevnění přístroje na stěnu
- 3 otvor pro zavedení kabelu u el. přípojky nahoře
- 3a otvor pro zavedení kabelu u el. přípojky dole
- 4 síťová připojovací svorka (nastavení od výrobce)
- 4a síťová připojovací svorka při přípojce dole
- 5 přípojka studené vody se sítkem G 1/2"
- 6 výtok teplé vody G 1/2"