

Beztlakový malý zásobník teplé vody Huz 10 ÖKO, Hoz 10



■ Popis

Energeticky úsporná a cenově příznivá možnost, jak zásobovat odběrné místo teplou vodou. Možnosti použití v privátní i živnostenské oblasti jsou téměř neomezené.

Kuchyňský stůl, mycí stůl, pracovní místnost, toaleta, dílna, gastronomie, čajová kuchyňka, lékařské praxe atd. Novinka: s možností ThermoStop.

Tím se zamezuje ztrátám energie armaturou v pohotovostním režimu. Plus pro kvalitu značkového výrobce.

Velmi kvalitní tepelná izolace pro nízkou spotřebu energie při pohotovostním režimu – zřetelně nižší provozní náklady, než u levných výrobků s nedostatečnou tepelnou izolací. Amortizace cenového rozdílu již pro několika málo měsíců provozu přístroje. Plus pro kvalitu značkového výrobce.

Vysoké odebíratelné množství teplé, resp. smíšené vody pomocí speciální geometrie topného tělesa. Plynulá volba teploty v rozmezí od cca 35 °C až do 85 °C.

Proti korozi odolná vnitřní nádoba z polypropylenu, s měděnou topnou přírubou.

Stupeň elektrického krytí IP 24 D. Pro provoz je zapotřebí jen jedna zásuvka s ochranným kontaktem s jističem 10 Ampérů a jedna přípojka studené vody. Jednoduchá montáž na stěnu zavěšením na nástěnný držák.

■ Přednosti

- K zásobování jednoho odběrného místa s větší potřebou teplé vody, např. v kuchyni nebo v domácí pracovně
- Malý zásobník teplé vody pro montáž pod umývadlo (Huz 10 ÖKO) pro montáž nad umývadlo (Hoz 10)
- Huz 10 ÖKO s technologií ThermoStop
- Velmi kvalitní tepelná izolace pro energeticky úsporný trvalý provoz
- Vysoké odebíratelné množství smíšené vody
- Plynule nastavitelná teplota vody v rozmezí od cca 35 °C do 85 °C.
- Regulátor volby teploty v případě potřeba možno omezit (ochrana proti opaření)
- Nástěnný držák pro jednoduchou montáž
- Přívod se zástrčkou s ochranným kontaktem

Přehled



| typ | Huz 10 ÖKO | Hoz 10 |
|---|------------|----------|
| objed. číslo | 222195 | 222189 |
| přípojení výkon | 2 kW | 2 kW |
| jmenovité napětí | 230 V | 230 V |
| spotřeba při pohotovostním režimu / 24 hod. | 0,32 kWh | 0,31 kWh |
| rozsah nastavení teploty | 35-85 °C | 35-85 °C |
| stupeň elektrického krytí (IP) | IP24 | IP24 |
| hmotnost s náplní vody | 16 kg | 16 kg |
| výška | 481 mm | 481 mm |
| šířka | 294 mm | 294 mm |
| hloubka | 265 mm | 265 mm |

