

Nástěnné konvektory WKL



■ Popis

Kdo klade zvláštní důraz na klid, pro toho jsou naše přístroje pro přímé vytápění s přirozenou konvekcí přesně tím správným řešením; přístroje jsou totiž zcela nehlukné a bez vytváření průvanu. Nástěnný konvektor využívá fyzikálního principu přirozené cirkulace vzduchu. Přitom je rovněž zajištěn jemně odstupňovaný topný výkon. Nástěnné konvektory se vyznačují svojí mnohostranností. Přinášejí teplo tam, kde je právě potřebujete. Kromě toho je možno přístroje jejich vnějším designem harmonicky integrovat do každého bytu.

Bezpečnost se píše u firmy AEG velkým písmem, proto je nástěnný konvektor vybavený na ochranu před přehřátím bezpečnostním termostatem.

■ Přednosti

- Typová řada se 7 výkonovými velikostmi; s možností optimálního přizpůsobení na příslušnou potřebu tepla
- Nástěnné konvektory v alpské bílé barvě v plochém provedení
- Velmi kvalitní trubkové topné těleso s rozvodnými hliníkovými lamelami; vodící plech vzduchu pro nízké teploty skříně a výstupu vzduchu
- Jednoduchá, cenově příznivá nástěnná montáž a elektroinstalace díky samostatnému montážnímu rámu z pozinkovaného kovu a dvoukolíkové zástrčce
- Přístroje vhodné pro koupelny s ochranou proti stříkající vodě IP 24 a třídou ochrany II (ochranná izolace)
- Regulátor teploty s plynulým nastavováním teploty od protizámrzové ochrany 6 °C až do teploty 30 °C s vysokou spínací přesností
- Regulátor volby teploty (s aretací) a spínač ZAP / VYP

Přehled



typ	WKL 503 U	WKL 753 U	WKL 1003 U	WKL 1503 U
objed. číslo	221014	221015	221016	221018
elektrická přípojka	1/N-230 V	1/N-230 V	1/N-230 V	1/N-230 V
příkon	500 W	750 W	1000 W	1500 W
výkonové stupně	0 - 500 W	0 - 750 W	0 - 1000 W	0 - 1500 W
výška	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
šířka	370 mm	445 mm	445 mm	590 mm
hloubka	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
hmotnost	3,78 kg	4,42 kg	4,42 kg	5,66 kg

Přehled



typ	WKL 2003 U	WKL 2503 U	WKL 3003 U
objed. číslo	221020	221021	221022
elektrická přípojka	1/N-230 V	1/N-230 V	1/N-230 V
příkon	2000 W	2500 W	3000 W
výkonové stupně	0 - 2000 W	0 - 2500 W	0 - 3000 W
výška	450 mm	450 mm	450 mm
šířka	740 mm	890 mm	1.040 mm
hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
hmotnost	6,78 kg	8,12 kg	9,36 kg

Rozměrový výkres

