

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2170027

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Přichytky distanční a řadové

Obchodní značka:

Typ: 6516, 6526, 6724

Jmenovité hodnoty: pro instalace do 1000 V AC viz příloha

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 701168-01/01 ze dne: 06.04.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60695-2-11 ed.2:15; TP dle ČSN 370230:60+A:62, TP 03/41; MTP 589/67

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 600740-01 ze dne 03.03.2016
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 701168 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

12.04.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



701168-01

Příchytky řadové a distanční / Line and spacing clamps**Příchytky řadové typu / Line clamps type 6724**

montáž na nosnou lištu typu 5820 / mounting on support rail type 5820

Slouží k upevnění kabelů s kruhovým průřezem o průměru/for cables of round diameter:	7mm až 13mm / 7mm to 13mm
materiál/material:	PA
tepelná odolnost/ heat resistance:	(-30°C až +70°C) / (-30°C to +70°C)

Příchytky distanční typu / Spacing clamps type 6516

Slouží k upevnění jednotlivých kabelů s průměrem/for cables of round diameter:	10 mm až 16 mm / 10 mm to 16 mm
materiál/material:	PS
tepelná odolnost/ heat resistance:	(-5°C až +60°C) / (-5°C to +60°C)

Příchytky distanční typu / Spacing clamps type 6526

Slouží k upevnění kabelů s kruhovým průřezem o průměru/for cables of round diameter:	16 mm až 26 mm / 16 mm to 26 mm
materiál/material:	PS
tepelná odolnost/ heat resistance:	(-5°C až +60°C) / (-5°C to +60°C)

